

FRYSSKÅP MED GLASSDÖRR COMPACT FG420R L1 DR G E

Produktserie: Compact

Varunummer: 155421010



HOSHIZAKI COMPACT FG420R L1 DR G E är ett FRYSSKÅP MED GLASSDÖRR med et netto nyttovolym på 265 Ltr.

COMPACT-serien erbjuder en sällsynt kombination: Dessa skåp är livsmedelssäkra, utrymmesbesparande och har utmärkt energiklass för sin klass. Med ett fatavtryck på endast 59,5 x 66,7 cm är dessa små utrymmesbesparande skåp lätta att passa in, särskilt när utrymmet är begränsat. Dessa specifikationer gör serien till ett populärt val för de användare som inte kräver GN-utrustning.

Livsmedelssäkerhet

Tack vare Hoshizaki-luftfördelningssystemet är temperaturen korrekt och enhetliga i hela kylrummet, vilket garanterar perfekta livsmedelssäkra temperaturer hela tiden.

Låga energikostnader

Energieffektivitetsklassen för COMPACT FG420R L1 DR G E är BB. COMPACT-serien erbjuder en rad extremt energieffektiva kylaggregat för små utrymmen.

Bekväm arbetsmiljö

Bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö med låga ljudnivåer Bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö med låga ljudnivåer 39,7 dB (A) när kompressorn är igång. Låg värmeutsläpp på grund av korta kompressorns gångtider.

Hygien och ergonomisk design

COMPACT-serien har flera designtillbehör, implementerade för att förenkla dagliga rengöringsrutiner. En av funktionerna för optimerad användarvänlighet är integrerade handtag i full höjd.

COMPACT FG420R L1 DR G E kommer med :

- Köldmedium: COMPACT FG420R L1 DR G E använder HC-köldmedium R600a
- Luftcirkulationssystem
- Högerhängd dörr
- Vändbar dörr
- Integrerat dörrhandtag i full höjd
- LED ljus
- Dörrlås för extra säkerhet
- Vita trådhyllor
- Automatisk avfrostning med återindunstning av avfrostningsvatten

SPECIFIKATION

Produkt titel	FRYSSKÅP MED GLASSDÖRR	Energiförbrukning (kWh/år)	1 152
Temperaturområde	-19/-5°C	Standard för energieffektivitetsklass	ISO 23953-2019
Bruttovolym	343	Energieffektivitetsklass	B
Netto nyttovolym (l)	265	Energieffektivitetsindex	15,9
Utvändig	Nickelfritt rostfritt stål	Ljudnivå dB(A)	39,7
Invändig	Vitlackerad	Klimatklass	3
Mått B x D x H (mm)	595 x 667 x 1876-1911	Ben / Hjulset	H = 100/135 mm
Vikt, brutto (kg)	110	Köldmedie (kg)	0,047
Isolering (mm)	52 mm polyuretan	CO2 ekvivalent (kg)	0,141
Köldmedie	R600a	GN eller Hylla storlek	Hylla 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maximalt antal hyllor	26
Kylkapacitet vid -25°C (Watt)	217	Antal hyllor	5
Elanslutning	230V, 50 Hz	Utrustad med	Högerhängd vändbar dörr, lås, 5 vita trådhyllor. Utvändig: Rostfritt. Invändig: Vit polystyren
Anslutningseffekt (Watt)	140	Dörtyp	Glasdörr