



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

## LPD1200C/BLACK

Kylda displaykylbänkar

### Product features:

- Svart glasram i rostfritt stål och glansig
- LED-lampa under varje hylla
- Justerbara hyllor (ett steg)
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter och styrhjul
- Böjt ovan/glas ovan/front
- Ventilerad kylning
- Dubbelglas
- Frostad glasfront



Bakelsedisplay



Skjutdörrar

| Design & Material    |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 2 skjutglasdörrar                 |
| Härdat glas          | Ja                                |
| Hyllnummer & hylltyp | 3 glashyllor + bas                |
| Hyllmått             | 105x23 / 105x28 / 105x33 / 105x44 |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter                |
| Styrhjul             | 4 styrhjul                        |
| Utvändig finish      | Rostfritt stål / Glas             |
| Invändig finish      | Rostfritt                         |
| Interiörlampa        | LED                               |

| Measures & Content     |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Temperaturintervall    | °C | 2 till 8  |
| Klimatklass            |    | 3         |
| Brutto- / nettovikt    | kg | 309 / 269 |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 328 / 218 |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 2,01      |

| Cooling & Functions |             |
|---------------------|-------------|
| Typ av regulator    | Elektronisk |
| Typ av kylning      | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  | Automatisk  |
| Köldmedium          | R290        |
| Laddning köldmedium | g 130       |
| GWP                 | 3           |

| Power & Consumption      |           |            |
|--------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering     |           | D          |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim | 12,58      |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år    | 4592       |
| Energieffektivitetsindex |           | 38         |
| Ineffekt                 | W         | 580        |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                 | db(A)     | 48         |
| Termometer               |           | Ja         |

| Dimensions               |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1050 x 580 x 780  |
| Externa mått (BxDxH)     | m     | 1205 x 745 x 1360 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | m     | 1260 x 800 x 1480 |
| 40 fot containerlast     | delar | 23                |