



MTF185 VS

Väggfrys till stormarknader

Produktfunktioner

- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Idealisk för att optimera förvaringsutrymmet
- Kylning som ventileras från sidan till mitten
- Idealisk med kylbox/frysbox under
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Uppvärmade självstängande glasdörrar
- Automatisk avfrostning
- Utdragbara ben



LED-lampa inuti dörren



Digital termostat

3-dörrars väggmonterat frys-/kylskåp för maximal förvaringsyta

Spara värdefull golvyta med denna splitter nya MTF-modell som du kan installera antingen som frys eller kyl. Den är perfekt för exempelvis små affärer, närbutiker, slaktare och stormarknader. Den har ventilation från sidan till mitten så att du kan fylla hela skåpets djup med varor utan att temperaturen påverkas.

Kombinera denna toppmatade MTF-frys/kyl med en frys-/kylbox under den för bästa produktpresentation – du hittar utmärkta alternativ i vårt frys-/kylutbud för stormarknader. Den ger flera alternativ eftersom den kan placeras mot en vägg eller som ensam visningsenhet. Skåpet levereras med en fast bashylla och två justerbara trådhyllor som kan lutas så att kunderna ser produkterna på ett bra sätt.

Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	3	självstängande uppvärmda glasdörrar
Härdet glas	Ja	
Vändbar dörr	Nej	
Hyllnummer & hylltyp	9	justerbara näthyllor, vita
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	510x423	
Mått på nedre hyllan	510x375	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben	Starkt stativ	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vitmålat stål	
Interiörlampa	LED	
Lås	Nej	

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m ²	1
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	334 / 272
Brutto-/nettovolym	l	779 / 545

Kylning och funktioner		
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	135
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning		
Energiklassificering	C	
Energiförbrukning	kWh/24tim	7,32
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2672
Ineffekt	W	1057
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1730 x 480 x 947
Externa mått (BxDxH)	mm	1850 x 745 x 2430
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1960 x 780 x 1610
40 fot containerlast	delar	18