



MTF250

Väggfrys till stormarknader

Produktfunktioner

- Kylning som ventileras från sidan till mitten
- Idealisk för att optimera förvaringsutrymmet
- Frys/kyl
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Idealisk med kylbox/frysbox under
- Uppvärmade självstängande glasdörrar
- Automatisk avfrostning
- Utdragbara ben



LED-lampa inuti dörren



Digital termostat

4-dörrars väggmonterat frys-/kylskåp för maximal förvaringsyta

Spara värdefull golvyta med denna splitter nya MTF-modell som du kan installera antingen som frys eller kyl. Den är perfekt för exempelvis små affärer, närbutiker, slaktare och stormarknader. Den har ventilation från sidan till mitten så att du kan fylla hela skåpets djup med varor utan att temperaturen påverkas.

Kombinera denna toppmatade MTF-frys/kyl med en frys-/kylbox under den för bästa produktpresentation – du hittar utmärkta alternativ i vårt frys-/kylutbud för stormarknader. Den ger flera alternativ eftersom den kan placeras mot en vägg eller som ensam visningsenhet. Skåpet levereras med en fast bashylla och två justerbara trådhyllor som kan lutas så att kunderna ser produkterna på ett bra sätt.

Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	4	sjelvstängande uppvärmda glasdörrar
Härdet glas	Ja	
Vändbar dörr	Nej	
Hyllnummer & hylltyp	12	justerbara näthyllor, vita
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	516x423	
Mått på nedre hyllan	516x375	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben	Starkt stativ	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vitmålat stål	
Interiörlampa	LED	
Lås	Nej	

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m ²	1,73
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass	4	
Brutto- / nettovikt	kg	450 / 300
Brutto-/nettovolym	l	1076 / 650

Kylning och funktioner		
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	145
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning		
Energiklassificering	E	
Energiförbrukning	kWh/24tim	23,92
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8731
Ineffekt	W	1072
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2380 x 480 x 947
Externa mått (BxDxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2610 x 780 x 1610
40 fot containerlast	delar	12