




NC2500G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmoell



Skannerprofil som standard



Digital termostat

Design och material		
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	4 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor i dörramen	
Lås		Ja

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar		480
Burkar 500 ml	delar		288
Flaskor 330 ml	delar		280
PET-flaskor 500 ml	delar		280
Temperaturintervall	°C	+2 till +8	
Klimatklass			4
Brutto- / nettovikt	kg	160 / 138	
Brutto-/nettovolym	l	515 / 412	
Sammanlagd visningsyta	m ²	0,66	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk		
Typ av kylning	Ventilerad		
Typ av avfrostning	Automatisk		
Köldmedium		R290	
Laddning köldmedium	g	110	
Termometer		Ja	
GWP		3	

Ström och förbrukning			
Energiklassificering			B
Energy Arrow			
Energiförbrukning	kWh/24tim	1,76	
Årlig energiförbrukning	kWh/år	643	
Energieffektivitetsindex		12,9	
Ineffekt	W	300	
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50	
Ljudnivå	db(A)	45	

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	560 x 580 x 1327	
Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 700 x 2022	
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	715 x 765 x 2180	
40 fot containerlast	delar	45	