



NCS1973BB

NCS MULTIDECK

Denna kyl levereras med fem svarta, robusta hyllor som klarar upp till 67 kg per hylla. Hyllorna är justerbara i flera nivåer och kan lutas i 0°, 7° eller 14° för optimal varuexpo-
nering.

Kylen har kraftfull och energisnål LED-belysning – två horisontella lampor upptill samt LED under varje hylla, vilket framhäver produkterna på ett snyggt och säljande sätt.

Med ventilerad kylning via fläkt, elektronisk styrning och en extern digital kontrollpanel hålls temperaturen jämn och lätt att justera.



Varu nummer 25311710000MDC1973BB Tariff kod 8418501990 EAN Kod 5704704021341



MAXIMAL
SYNLIGHET

Helt genomskinlig dörr
och gavel i glas med
ramlös, självstängande
design.

PERFEKT
PRESENTATION

Fem hyllplan med juster-
bar lutning (0°/7°/14°) och
LED-belysning under varje
hylla.

KLAR OCH JÄMN
KYLA

Dubbla kompressorer (2 ×
135 g köldmedium) och
ventilerad kylning för
stabil och effektiv temper-
atur i hela skåpet.

SMIDIG
KONTROLL

Digital temperaturvisning
med temperaturområde
+1 °C till +7 °C.

MÅTT & VIKT

Produkt dimension HxBxD:	2010 x 1935 x 740 mm
Produktdjup med handtag:	740 mm
Paketmått HxBxD:	2240 x 1975 x 767 mm
Brutto- / nettovolym:	1939 L / 1147 L
Invändiga dimensioner HxBxD:	1540 x 1875 x 450
Brutto- / nettovikt:	420 kg / 370 kg

FÄRG & MATERIAL

Färg och material dörr / lås:	Glas
Kantlist på hyllor / lådor:	Svart

UTRUSTNING

Antal hyllor:	5
Justerbara hyllor:	Ja
Hyll material:	Rostfritt stål
Max lastning per hylla:	67 kg
Hyllstorlek BxD:	450 x 940 mm
Internljusets färgtemperatur:	6500 kelvin

DESIGN & KOMFORT

Digital display:	Nej
Invändig belysning:	LED
Utvändig belysning:	Nej
Dörr / Låstyp:	Vänster-/högerhängd
Handtag:	Utvändigt
Antal fötter:	6 justerbara
Lås och nyckel:	Nej

KAPACITET & FÖRBRUKNING

Energiklass:	B
Daglig energikonsumtion:	8,13 Kwh / 24 hr
Årlig energiförbrukning:	2967 Kwh / a
Enerig Effektivitets Index (EEI):	13,8
Luftburet ljud, dB(A):	58
Kyl och frysteknik:	Ventilerad
Klimatklass:	3
Temperaturklass:	M1
Kylvätska typ / gaspåfyllning:	R290a / 270 gr
Temperaturomfång:	-1~+5 °C
Luftfuktighetsområde (%RH):	60

INSTALLATION & KRAFT

Volt / Hertz:	220-240 V / 50 Hz
Antal elektriska faser:	1L+N
Watt / Ampere:	980 W / 5,8 A
Längd på strömkabel:	200 cm

