


CC77

Burkkyl

Product features:

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul



Invändig fläkt och korg



Kraftiga styrhjul

Design & Material	
Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Fötter / ben	-
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Pulverlackerat stål
Interiörlampa	Nej

Measures & Content		
Burkar 330 ml	delar	78
Burkar 500 ml	delar	36
Flaskor 330 ml	delar	36
PET-flaskor 500 ml	delar	32
Temperaturintervall	°C	2 till 12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	31 / 26
Brutto-/nettovolym	l	
Sammanlagd visningsyta	m²	0,1

Cooling & Functions	
Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 45
GWP	3

Power & Consumption		
Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	0,95
Årlig energiförbrukning	kWh/år	347
Energieffektivitetsindex		16
Ineffekt	W	112
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	45
Termometer		Nej

Dimensions		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	450 x 450 x 475
Externa mått (BxDxH)	mm	567 x 567 x 830
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	580 x 580 x 880
40 fot containerlast	delar	238