



EXTRA2500CD

Multideck-kyl för stormarknader

Product features:

- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Temperature Class 3M1: -1/5°C
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Justerbara extra djupa hyllor för att maximera kapaciteten
- Lutningsfunktion för bättre produktdisplay
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Invändig lodrät LED-lampa
- Bas plus 4 hyllor
- Sidovägg i glas som standard
- Multiplexsats som tillbehör



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Multideck-kyl med dörrar helt i glas och flerkopplingsalte

Multideck EXTRA är en kvalitetskyl med dörrar helt i glas där de gångjärnsförsedda dörrarna är försedda med tvåglas för extra energieffektivitet för att spara driftskostnader.

För högre förvaringskapacitet har den 450 mm djupa hyllor som hjälper till att maximera försäljningen under intensiva perioder och minska påfyllningsbehovet. Den har utmärkt innerbelysning med en vertikal LED-lampa i varje dörr och horisontalt längs överdelen på 2500-modellen. Hyllorna kan vara platta eller lutas i 10 eller 20 grader med skylthållare och hyllstopp som standard.

Den är lämpad för visning av förpackat färskt kött, mejerivaror eller dryck och är idealisk för stormarknader, närbutiker, delikatessbutiker och smörgåsbutiker där elansluten kylning krävs.

Installationen är enkel och snabb. Inga särskilda krav eftersom kylmedelsmängden är mindre än 150 g.

Modellen möjliggör flerkoppling och ökar dina möjligheter att få ut mesta möjliga av det tillgängliga utrymmet. Enheten kan beställas utan sidovägg och med en flerkopplingssats om så krävs.

Design & Material		
Hyllnummer & hylltyp	4 svart plåt, lutande + bas	
Hyllfärg	Svart	
Max. belastning	kg	100
Fötter / ben	6 ställbara fötter	
Styrhjul	Tillval	
Utvändig finish	Svart/glas	
Invändig finish	Svart	
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor	
Lås	Nej	

Measures & Content			
Temperaturintervall	°C	+2 till +6	
Klimatklass		3	
Brutto- / nettovikt	kg	700 / 640	
Brutto-/nettovolym	l	1785 / 1540	
Sammanlagd visningsyta	m²	2,49	

Cooling & Functions		
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	

Power & Consumption		
Energiklassificering	C	
Energiförbrukning	kWh/24tim	15,75
Årlig energiförbrukning	kWh/år	5748
Ineffekt	W	2200
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	53
Termometer	Ja	

Dimensions		
Invändiga mått (BxDxH)	m	2500 x 610 x 1399
	m	

Measures & Content	
Köldmedium	R290
GWP	3

Power & Consumption		
Externa mått (BxDxH)	m	2560 x 920 x 2035
	m	
Förpackningsmått (BxDxH)	m	2700 x 975 x 2230
	m	