



EXTRA1250FD

Multideck-frys för stormarknader

Product features:

- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Temperaturklass 3L1: -19/-15 °C
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Justerbara extra djupa hyllor för att maximera kapaciteten
- Lutningsfunktion för bättre produktdisplay
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Invändig lodrät LED-lampa
- Bas plus 4 hyllor
- Ogenomskinliga sidoväggar som standard
- Multiplexsats som tillbehör



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

Multideck-frys med dörrar helt i glas och flerkopplingsalt

Multideck EXTRA är en kvalitetsfrys med dörrar helt i glas där de gångjärnsförsedda dörrarna är försedda med tvåglas för extra energieffektivitet för att spara driftskostnader.

För högre förvaringskapacitet har den 450 mm djupa hyllor som hjälper till att maximera försäljningen under intensiva perioder och minska påfyllningsbehovet. Den har utmärkt innerbelysning med en vertikal LED-lampa i varje dörr och horisontalt längs överdelen på 2500-modellen. Hyllor med skylthållare och hyllstopp medföljer som standard.

Installationen är enkel och snabb. Inga särskilda krav eftersom kylmedelsmängden är mindre än 150 g.

Modellen möjliggör flerkoppling och ökar dina möjligheter att få ut mesta möjliga av det tillgängliga utrymmet. Enheten kan beställas utan sidoväggar och med en flerkopplingsats om så krävs.

Design & Material		
Hyllnummer & hylltyp		8 svarta näthyllor
Hyllfärg		Svart
Max. belastning	kg	150
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		Tillval
Utvändig finish		Svart/glas
Invändig finish		Svart
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor	
Lås	Nej	

Measures & Content			
Temperaturintervall		°C	-21 till -18
Klimatklass		3	
Brutto- / nettovikt	kg	350 / 330	
Brutto-/nettovolym	l	880 / 850	
Sammanlagd visningsyta	m²	0,99	

Cooling & Functions		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
GWP		3

Power & Consumption		
Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	15,28
Årlig energiförbrukning	kWh/år	5578
Ineffekt	W	1100
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	53
Termometer		Ja

Dimensions		
Invändiga mått (BxDxH)	m	1250 x 610 x 1399
Externa mått (BxDxH)	m	1350 x 930 x 2035
Förpackningsmått (BxDxH)	m	1450 x 975 x 2230