



## EXTRA1875FD

Multideck-frys för stormarknader

### Product features:

- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Temperaturklass 3L1: -19/-15 °C
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Justerbara extra djupa hyllor för att maximera kapaciteten
- Lutningsfunktion för bättre produktdisplay
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Invändig lodrät LED-lampa
- Bas plus 4 hyllor
- Ogenomskinliga sidoväggar som standard
- Multiplexsats som tillbehör



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

### Multideck-frys med dörrar helt i glas och flerkopplingsalt

Multideck EXTRA är en kvalitetsfrys med dörrar helt i glas där de gångjärnsförsedda dörrarna är försedda med tvåglas för extra energieffektivitet för att spara driftskostnader.

För högre förvaringskapacitet har den 450 mm djupa hyllor som hjälper till att maximera försäljningen under intensiva perioder och minska påfyllningsbehovet. Den har utmärkt innerbelysning med en vertikal LED-lampa i varje dörr och horisontalt längs överdelen på 2500-modellen. Hyllor med skylthållare och hyllstopp medföljer som standard.

Installationen är enkel och snabb. Inga särskilda krav eftersom kylmedelsmängden är mindre än 150 g.

Modellen möjliggör flerkoppling och ökar dina möjligheter att få ut mesta möjliga av det tillgängliga utrymmet. Enheten kan beställas utan sidoväggar och med en flerkopplingssats om så krävs.

| Design & Material    |                        |     |
|----------------------|------------------------|-----|
| Hyllnummer & hylltyp | 12 svarta näthyllor    |     |
| Hyllfärg             | Svart                  |     |
| Max. belastning      | kg                     | 150 |
| Fötter / ben         | 6 ställbara fötter     |     |
| Styrhjul             | Tillval                |     |
| Utvändig finish      | Svart/glas             |     |
| Invändig finish      | Svart                  |     |
| Interiörlampa        | 2 vertikala LED-lampor |     |
| Lås                  | Nej                    |     |

| Measures & Content     |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall    | °C | -21 till -18 |
| Klimatklass            | 3  |              |
| Brutto- / nettovikt    | kg | 490 / 440    |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 1350 / 1270  |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 1,55         |

| Cooling & Functions |                     |  |
|---------------------|---------------------|--|
| Typ av regulator    | Elektronisk         |  |
| Typ av kylning      | Ventilerad          |  |
| Typ av avfrostning  | Automatisk, het gas |  |
| Köldmedium          | R290                |  |
| GWP                 | 3                   |  |

| Power & Consumption     |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    | E         |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 34,76      |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 12687      |
| Ineffekt                | W         | 1860       |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | db(A)     | 53         |
| Termometer              | Ja        |            |

| Dimensions               |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | m | 1875 x 610 x 1399 |
| Externa mått (BxDxH)     | m | 1975 x 930 x 2035 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | m | 2075 x 975 x 2230 |