



IC301SCE+SO

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Nysskydd i välvat glas
- Vinklade skjutlock med lås
- Förvaring under korgar
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer
- Tillval – skopkorgar för plastbäggare
- Denna modell passar sju plastbäggare på 5 liter

Frys för kulglass – vinklad med serveringsyta

IC-SO-serien är vår prisvänliga basfrysbox med en serveringsyta i glas. Det är en kvalitetsfrys för skopglass till ett vettigt pris. Den är perfekt om du vill lägga till kulglass till din försäljning och har en budget. Denna modell är en vinklad version med vinklade skjutlock i glas istället för platta. Frysens lägre front ger en bättre visning av innehållet och gör den ännu mer idealisk för visning av kulglass. Modellen är fortfarande kompakta och finns i olika storlekar, så den är perfekt för både mindre butiker och delikatessaffärer med ett begränsat utrymme, samt större butiker, bensinstationer och stormarknader. Den har hjul så man enkelt kan ändra placering i butiken. Den är perfekt för märkning för bättre presentation av skåpets innehåll. Alla olika storlekar i denna serie är optimerad för korgar som rymmer 5 liters plastlådor längst upp, samt med utrymme under för förvaring. Korgar är tillval. Typ och antal måste beställas under tillbehör. Tänk på att korgarna passar för 5-liters plastbäggare – Napoli-kantiner passar inte.

Mått och innehåll

Driftskapacitet	7 plastbäggare (5 liter)
Förvaringskapacitet (under)	13 plastbäggare (5 liter)
Temperaturintervall	°C -24 till -14
Klimatklass	5
Brutto- / nettovikt	kg 115 / 102
Brutto-/nettovolum	l 264 / 230

Design och material

Nysskydd	Ja
Härdat glas	Ja
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish	Vit
Invärdig finish	Vitmålat stål
Lås	Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Statisk
Typ av avfrostning	Manuell
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 85
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D
Energiförbrukning	kWh/24tim 2.08
Årlig energiförbrukning	kWh/år 758
Ineffekt	W 141
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm 890 x 495 x 710
Externa mått (BxDxH)	mm 1010 x 615 x 1295
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 1100 x 750 x 1200
40 fot containerlast	delar 64



Scooping basket option



Skoptvätt tillval