



LGC5000B

Displaykyl

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Dører med automatisk stængning med funktion for at holdes åbne for enkel lastning
- Temperature Class 3M1
- Stålbare hyller
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Intern bas i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Svänghjul och fötter som kan låsas

Elegant svart displaykyl med huv

Displaykylen LGC-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skraddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för fräska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.38
Temperaturintervall	°C	+1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	210 / 190
Brutto-/nettovolym	l	1108 / 922

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörrar med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		10
Hyllmått		618*622
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning		Luftavfrostning
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	120
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.21
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1900
Ineffekt	W	400
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1262 x 640 x 1520
Externa mått (BxDxH)	mm	1382 x 805 x 2065
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1430 x 860 x 2260
40 fot containerlast	delar	22



Belyst huv



Kraftiga styrhjul