



LGC7500B

Displaykyl

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Temperature Class 3M1
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Intern bas i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Svänghjul och fötter som kan låsas

Elegant svart displaykyl med huv

Displaykylen LGC-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skraddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för fräska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.07
Temperaturintervall	°C	+1 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	245 / 230
Brutto-/nettovolym	l	2050 / 1436

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		3 glasdörrar med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		15
Hyllmått		618*622 / 690*622
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning		Luftavfrostning
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3870
Ineffekt	W	650
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Externa mått (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2260
40 fot containerlast	delar	14



Belyst huv



Kraftiga styrhjul