

**BILDFIL GÄLLANDE OPTIM-LEVERANSER MED
ENTRESOL-BYGGNATION**

bil. 7-3



*Denna anläggning med entresolbyggnation på Optimhyllorna + delvis fribärande.
Byggt med HI280/ME250-systemet.*

38 mm tjocka golvsivor med spånskivakärna, slitlaminat och vit undersida.

*Heltäckande golv på entresolplanet, som används för säsongförsäljningen av jul-,
nyårs-, alla hjärtan-, påsk-, midsommar-, halloween- osv-artiklar.*

Trappan upp till entresolplanet syns i mitten.

Full takhöjd i mitten framtill i lokalen. Kundentré och in-/utlastningsyta.

CONSTRUCTOR SVERIGE AB

Huvudkontor
Box 55043
400 53 GÖTEBORG
Tel. 031-771 96 00
Fax 031-771 96 96

Styrelsens Säte
Göteborg
Reg. nummer
556275-3839

Lokalkontor - Jönköping
Björkvägen 15
566 92 Habo
Tel. 036-43320
Fax 036-43319





*Konstruktion med primärbalkarna i mitten av dubbelställen. Sekundärbalkarna med c/c 900 mm (1800:2). Baktill i lokalen med bredare tvärgång med dubbel primärbalk, som också bärs upp av ME250-pelare.
Golvskiva med vit undersida.*









Entresolgolvet byggt med dubbla bärvinklar enl. S90-systemet. Dessa fästes med självgående M6-skruv på varje sida i Optimstolpens 5,4 mm-sidohål.



På bärvinklarna monteras trapetsplåt med längden = entresolgvets djupmått.



Enkelhylla i andra riktningen mot bakvägg och längs tvärgång.





Plåt- och trådhyllplan.





Yttergaveln vid entresolens framkant. Nedan fristående Optim vid andra kortväggen ute i butiken.





Entresolplanet användes för försäljning av kampanjvaror och städutrustning.





Gångbrygga uppe på enkelställ längs butikens ena långsida. – Se sid. 5 !





På trapetsplåten monteras 22 mm golvspånskivor, som försetts med en golvplastmatta. Räckan enl. S90-systemets standard. Specialtrappa med större bredd för att inbjuda kunderna att gå upp.