



SMR 21L CLS VIE2

NCS FRICON HORIZONTELL FRY

Denna produkt använder R290-gas för bättre effektivitet och ekonomi, och har enkel installation med plug-in-teknik. Dess eleganta design med LED och glasfront ger större visningsyta och ökar impulsköp.

Bredd: 2108mm

Djup: 1021mm

Höjd: 990mm

2100
MODELL

Detta är inverterteknik – framtidens kylstandard

Till skillnad från traditionella ON/OFF-aggregat justerar invertertekniken kompressorns hastighet efter behov.

ENERGIEFFEKTIVT

Upp till 40 % lägre
förbrukning och mindre
CO₂-utsläpp.

STABIL TEMPERATUR

Jämn kyla för bättre
livsmedelssäkerhet och
kvalitet.

TYST & SKONSAM DRIFT

Inga hårda starter,
mindre slitage.

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Mjuk gång ger färre
driftstopp och längre
hållbarhet.

TYP AV UTRUSTNING

Konservator - Konservator Automatisk Avfrostning
Variabel hastighet

UTVÄNDIGA MÅTT

Höjd:	990 mm
Djup:	1021 mm
Bredd:	2108 mm

INVÄNDIGA MÅTT

Höjd:	804 mm
Djup:	864 mm
Bredd:	1960 mm

FÖRPACKNINGENS MÅTT & VIKT

Höjd:	1065 mm
Djup:	1140 mm
Bredd:	2190 mm
Vikt utrustning:	180 kg
Vikt utrustning + förpackning:	227 kg

KOMPONENTER

Kompressor:	Embraco
Kondensator:	Ventilerad
Termostat:	Carel - Digital
Köldmedium:	R290
Förångare:	Hidden
Ljus:	LED

TILLBEHÖR

Korgar:	0
Avdelare:	4
Hyllor:	4
Avlopp för vatten:	Ja
Termometer:	Ja - Digital
Lås:	6GB

TEMPERATUROMRÅDE & VOLYM

Omgivande:	6 61 / 30 86 °C / °F
Inre*:	-24 °C / -16 °C / -11,2 °F / 3,2 °F
Volym Brutto Nät:	11191L (42,1 ft1) 672L (23,7 fot1)

*Temperatur i stabilt tillstånd, vid belastningslinjen, med tom och stängd utrustning, under motsvarande klimatklassens omgivningsförhållanden.

INFORMATION

Lock / Dörrtyp:	Lock - Glas
Total visningsyta:	1,51 m ²
Invändig beläggning:	Plastifierad metallplåt
Klimatklass:	3L1
Frysningsskapacitet:	N/A

ENERGETISKA FUNKTIONER

Spänning / Frekvens:	220-240V / 50-60Hz
Nominell ström:	2,06 A
Kraft:	413 W
Konsumtion:	5,11 kWh / 24 hr
Energieffektivitet:	C
Bullernivå:	<55 dB

EXPEDITION

Kapacitet:	20' DC 10 40' HC 20 45' HC 24 Truck 13,6 24
------------	--

