



SMR 25L CLS VIE2

NCS FRICON HORIZONTELL FRYS

Den nya CLS 250 L har 30 % större volym och 20 % bättre produktvisibilitet än CLS 210 L. Enkel installation med plug-in-teknik, energieffektivitet med R290-gas och en design som ökar impulsköp.

Bredd: 2508mm

Djup: 1021mm

Höjd: 990mm

2500
MODELL

Detta är inverterteknik – framtidens kylstandard

Till skillnad från traditionella ON/OFF-aggregat justerar invertertekniken kompressorns hastighet efter behov.

ENERGIEFFEKTIVT

Upp till 40 % lägre
förbrukning och mindre
CO₂-utsläpp.

STABIL TEMPERATUR

Jämn kyla för bättre
livsmedelssäkerhet och
kvalitet.

TYST & SKONSAM DRIFT

Inga hårda starter,
mindre slitage.

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Mjuk gång ger färre
driftstopp och längre
hållbarhet.

TYP AV UTRUSTNING

Konservator - Konservator Automatisk Avfrostning
Variabel hastighet

UTVÄNDIGA MÅTT

Höjd:	990 mm
Djup:	1021 mm
Bredd:	2508 mm

INVÄNDIGA MÅTT

Höjd:	804 mm
Djup:	864 mm
Bredd:	2360 mm

FÖRPACKNINGENS MÅTT & VIKT

Höjd:	1065 mm
Djup:	1140 mm
Bredd:	2590 mm
Vikt utrustning:	211 kg
Vikt utrustning + förpackning:	254 kg

KOMPONENTER

Kompressor:	Embraco
Kondensator:	Ventilerad
Termostat:	Carel - Digital
Köldmedium:	R290
Förångare:	.MJB
Ljus:	LED

TILLBEHÖR

Korgar:	0
Avdelare:	4
Hyllor:	5
Avlopp för vatten:	Ja
Termometer:	Ja - Digital
Lås:	7CH

TEMPERATUROMRÅDE & VOLYM

Omgivande:	6 61 / 30 86 °C / °F
Inre*:	-24 °C / -16 °C / -11,2 °F / 3,2 °F
Volym Brutto Nät:	1538L (54.3 fot1) 878L (31 fot1)

**Temperatur i stabilt tillstånd, vid belastningslinjen, med tom och stängd utrustning, under motsvarande klimatklassens omgivningsförhållanden.*

INFORMATION

Lock / Dörrtyp:	Lock - Glas
Total visningsyta:	1,82m ²
Invändig beläggning:	Plastifierad metallplåt
Klimatklass:	3L1
Frysningsskapacitet:	N/A

ENERGETISKA FUNKTIONER

Spänning / Frekvens:	220-240V / 50-60Hz
Nominell ström:	2,5 A
Kraft:	569 W
Konsumtion:	6,34 kWh / 24 hr
Energieffektivitet:	C
Bullernivå:	<55 dB

EXPEDITION

Kapacitet:	20' DC 8 40' HC 16 45' HC 20 Truck 13,6 20
------------	---

