



SMR 21T CLS VIE2

NCS FRICON HORIZONTELL FRYSGAVEL

En innovativ och högpresterande modell som är energieffektiv med smidig plug-in-installation. Dess eleganta design med LED-belysning och glaspartier ger en större visningsyta och ökar impulsköpen.

Bredd: 2142mm

Djup: 1080mm

Höjd: 990mm



Detta är inverterteknik – framtidens kylstandard

Till skillnad från traditionella ON/OFF-aggregat justerar invertertekniken kompressorns hastighet efter behov.

ENERGIEFFEKTIVT

Upp till 40 % lägre förbrukning och mindre CO₂-utsläpp.

STABIL TEMPERATUR

Jämn kyla för bättre livsmedelssäkerhet och kvalitet.

TYST & SKONSAM DRIFT

Inga hårda starter, mindre slitage.

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Mjuk gång ger färre driftstopp och längre hållbarhet.

TYP AV UTRUSTNING

Konservator - Konservator Automatisk Avfrostning
Variabel hastighet

UTVÄNDIGA MÅTT

Höjd:	990 mm
Djup:	1080 mm
Bredd:	2142 mm

INVÄNDIGA MÅTT

Höjd:	804 mm
Djup:	864 mm
Bredd:	1960 mm

FÖRPACKNINGENS MÅTT & VIKT

Höjd:	1065 mm
Djup:	1140 mm
Bredd:	2190 mm
Vikt utrustning:	198 kg
Vikt utrustning + förpackning:	239 kg

KOMPONENTER

Kompressor:	Embraco
Kondensator:	Ventilerad
Termostat:	Carel - Digital
Köldmedium:	R290
Förångare:	Hidden
Ljus:	LED

TILLBEHÖR

Korgar:	0
Avdelare:	4
Hyllor:	4
Avlopp för vatten:	Ja
Termometer:	Ja - Digital
Lås:	Nej

TEMPERATUROMRÅDE & VOLYM

Omgivande:	6 61 / 30 86 °C / °F
Inre*:	-24 °C / -16 °C / -11,2 °F / 3,2 °F
Volym Brutto Nät:	1191L (42,1 fot1 1 672L (23,7 ft1)

**Temperatur i stabilt tillstånd, vid belastningslinjen, med tom och stängd utrustning, under motsvarande klimatklassens omgivningsförhållanden.*

INFORMATION

Lock / Dörrtyp:	Lock - Glas
Total visningsyta:	1,66 m ²
Invändig beläggning:	Plastifierad metallplåt
Klimatklass:	3L1
Frysningsskapacitet:	N/A

ENERGETISKA FUNKTIONER

Spänning / Frekvens:	220-240V / 50-60Hz
Nominell ström:	2,15 A
Kraft:	433 W
Konsumtion:	6,26 kWh / 24 hr
Energieffektivitet:	C
Bullernivå:	<55 dB

EXPEDITION

Kapacitet:	20' DC 10 40' HC 20 45' HC 24 Truck 13,6 24
------------	--

