



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290

UFSC1600GCP

Displayfrysar

Product features:

- Ställbara hyllor
- 2 separata kylsystem (högre säkerhet)
- Förbättrad produktpresentation
- Förbättrad ventilerad kyla
- LED-belyst huv
- LED-lampa i dörramen
- Mindre underhåll



Ställbara hyllor



Digital termostat

3-dörrars displayfrys med skärm

Vår 3-dörrars displayfrys med skärm, UFSC1600GCP-P, är ett perfekt val för affärer som vill utnyttja sina begränsade utrymmen på bästa möjliga sätt.

Den har två separata kylsystem som gör problem med ett system mindre alarmerande. Dessutom ser 3-skiktade glas med beläggning, ramvärmare, 2 interna fläktar och ett förbättrat dörröppningssystem till att kylningen optimeras.

Dörrglaset, hyllorna, LED-belysningen och ytan har förbättrats i allmänhet för att optimera visningen av produkterna.

Hyllorna är justerbara vilket gör denna frys flexibel för visning av produkter i olika storlekar.

Du kan exempelvis även ha olika hyllpositioner per dörr istället för en stor hylla – detta ger en mer flexibel produktvisning. Mitthyllorna är 535 mm breda. Sidohyllorna på båda sidor är 465 mm breda.

3-dörrars frysen är väl lämpad för t.ex. stormarknader, delikatessaffärer och bensinstationer.

UFSC1600H-P finns även som en kylversion - FSC1600H-P.

Design & Material	
Dörrnummer & dörrtyp	3 självstängande glasdörrar med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	15 justerbar
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	465/535 x 470 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED kallvitt ljus
Fötter / ben	6 ställbara fötter
Styrhjul	6 hjul

Measures & Content		
Temperaturintervall	°C	-23 till -18
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	219 / 214
Brutto-/nettovolym	l	1252 / 891
Cooling & Functions		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	260
GWP		3

Power & Consumption		
Energiförbrukning	kWh/24tim	19,58
Årlig energiförbrukning	kWh/år	7147
Ineffekt	W	1555
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	53
Termometer		Ja
Dimensions		
Invändiga mått (BxDxH)	m	1480 x 568 x 1518
Externa mått (BxDxH)	m	1600 x 762 x 2073
Förpackningsmått (BxDxH)	m	1675 x 805 x 2124

Design & Material	
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vitmålat stål
Interiörlampa	LED
Lås	Nej

Power & Consumption		
40 fot containerlast	delar	14