

## UPD80-GREY

Kylda displaykylbänkar



### Product features:

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Grått utförande
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa



Ställbara hyllor



Elektronisk termostat



ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R600a

Design & Material		Measures & Content		Power & Consumption		
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	Temperaturintervall	°C	2 till 12	Energiklassificering	C
Härdat glas	Ja	Klimatklass		4	Energiförbrukning	kWh/24tim 3,75
Hyllnummer & hylltyp	3 gråa näthyllor	Brutto- / nettovikt	kg	46 / 41	Årlig energiförbrukning	kWh/år 1369
Hyllfärg	Grå	Brutto-/nettovolym	l	80 / 78	Energieffektivitetsindex	25,9
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0,76	Ineffekt	W 184
Styrhjul	-	Cooling & Functions		Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Utvändig finish	Grå finish, ABS	Typ av regulator		Elektronisk	Ljudnivå	db(A) 42
Invändig finish	Grå finish, ABS	Typ av kylning		Ventilerad	Termometer	Ja
Interiörlampa	LED	Typ av avfrostning		Automatisk	Dimensions	
		Köldmedium		R600a	Invändiga mått (BxDxH)	mm 400 x 358 x 610
		Laddning köldmedium	g	40	Externa mått (BxDxH)	mm 428 x 386 x 1000
		GWP		3	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 500 x 450 x 1045
					40 fot containerlast	delar 230